



RESISTENCIAS
MARdelPLATA

CALEFACCIÓN



CALOVENTORES ELÉCTRICOS

Una solución segura para la calefacción de grandes áreas.

Tecnología aplicable a las distintas industrias, como por ejemplo:

- ✓ Industria minera, petrolera y naval.
- ✓ Cultivos intensivos e invernaderos.
- ✓ Crianza de animales y aves.
- ✓ Construcción y secado de obra.
- ✓ Salones y carpas de eventos sociales.
- ✓ En las naves industriales para puestos de trabajo.





**Motor
Blindado.**



**Medidas mm:
430 x 300**



**Resistencias Blindadas
Helicoidal Inox**



**Potencia
Total 5 kw.**

Motor de uso continuo blindado.

Medidas: 430mm x 300mm. Espesor 1.5mm.

De formato cilíndrico.

Armado integralmente en Chapa de Acero Inoxidable Cal 304.

Sistema de resistencias blindadas helicoidal.

Soporte de fijación para 360.

Potencia Total: 5 kw | 220v

Servicio técnico y repuestos
GARANTIZADOS gracias a que
somos los fabricantes



**Motor
Blindado.**



**Medidas mm:
560 x 400**



**Resistencias Blindadas
Helicoidal Inox**



**Potencia
Total 9 kw, 12 kw y 15kw.**

Motor de uso continuo blindado.

Medidas: 560mm x 400mm. Espesor 1.5mm.

De formato cilíndrico.

Armado íntegramente en Chapa de Acero Inoxidable Cal 304.

Sistema de resistencias blindadas helicoidal.

Soporte de fijación para 360.

Potencia Total: 9 kw, 12 kw y 15 kw. | 380v

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Son equipos aptos para todo tipo de ambiente.

Funciona mediante el calentamiento de aire y recirculado del mismo por medio de un ventilador, forzándolo a pasar el aire a través de un sistema de resistencias eléctricas blindadas de acero inoxidable con aletado.

Dicho principio de calefacción es totalmente limpio, no consume oxígeno y es de muy alto rendimiento, además de ser seguro y eliminar casi por completo la posibilidad de accidentes.

Características Equipos / Especificaciones de los Motores.

DENOMINACIÓN	CONSUMO	TENSION	DEMANDA	CALOR	SUPERFICIE	VELOCIDAD	CAUDAL	HELICE
	KW	VOLT	AMPERE	KCAL/H	M3	RPM	MT3/MIN	ASPAS/Ø
CALOV 5KW	5	220	20	4000	90	2750	110	4/200MM
CALOV 9KW	9	380	12	7800	180	1350	105	5/250MM
CALOV 12	12	380	16	10500	240	1350	105	5/250MM
CALOV 15	15	380	20	12900	300	1350	105	5/250MM



**Sistema de Gestión de Calidad
certificado bajo normas ISO 9001**

Construido íntegramente en
acero inoxidable



CALOVENTOR ELÉCTRICO PARA CONDUCTOS

Motor centrífugo de uso continuo a turbina.
Armado en chapa negra y pintado epoxi.
Banco de resistencias aislado con manta
cerámica. Doble tapa. Chasis con sistema de
sujeción con tacos de goma anti vibratorio.
Tablero de control y automatización
incorporado. Control de lectura y temperatura
digital. Potencia Total: 15kw / 380v.



Motor
Blindado.



Medidas mm:
1100 x 350



Resistencias Blindadas
Helicoidal



Potencia
Total 15 kw.



CALOVENTOR DE SECADO



Equipo armado sobre chasis de
chapa negra plegada tipo U. 1 eje
para colocar dos ruedas de 250m. 1
rueda con movimiento de 360 de
250m más agarre para traslado.
Resistencias helicoidales en inox.
Calidad 304 | 10.5mm | largo
500mm. Potencia estipulada por
elemento de 1.5 kw. Cant. de
elementos: 36..



Motor
Blindado.



Medidas mm:
1800 x 80 x
850



Resistencias Blindadas
Helicoidal



Potencia
Total 54 kw.

PANELES CALEFACTORES RMP DE PORCELANATO

Calefacción eficiente en todos los sentidos

Tecnología aplicable a las distintas industrias, como por ejemplo:

- ✓ Industria naval (ideal para camarotes y secado de prendas).
- ✓ Industria hotelera (ideal para pasillos y habitaciones).

De uso doméstico y comercial:

- ✓ Baños y todo ambiente de una casa o departamento.
- ✓ Oficinas, Cabañas, Hoteles, Geriátricos y Consultorios.



Ejemplo de de uso doméstico



Ejemplo de de uso en camarotes

PANELES CALEFACTORES

CON OPCIONES DE INSTALACIÓN VERSÁTILES Y MATERIALES DE ALTA CALIDAD



Muy bajo consumo



Marco de Acero Inoxidable 304



Medidas mm:
300 x 300



Resistencias Blindadas



Potencia
Total 200W.



Marco de Acero Inoxidable 304



Medidas mm:
600 x 300



Resistencias Blindadas



Potencia
Total 400W.



Marco de Acero Inoxidable 304



Medidas mm:
700 x 450



Resistencias Blindadas



Potencia
Total 800W.



Multifunción, seguros, ecológicos y con alta prestación:

- 1 – Podes amurarlo a la pared.
 - 2 – Podes ponerle patitas y trasladarlos a donde precises.
 - 3 – Podes utilizarlo como secador de prendas.
- ✓ Muy bajo consumo
 - ✓ Resistencias Blindadas de uso continuo.
 - ✓ Fácil y rápida instalación.
 - ✓ Terminaciones de altísima calidad fabricado en acero inoxidable 304.
 - ✓ 100% seguro (olvidate de monóxido de carbono)
 - ✓ 6 meses de Garantía.
 - ✓ Servicio técnico y repuestos GARANTIZADOS gracias a que somos los fabricantes.
 - ✓ Totalmente ecológico. No contamina el aire.



ESTUFA ELÉCTRICA PARA CAMAROTE



Con más de 25 años en el mercado, sigue siendo el elemento calefactor más elegido y utilizado en la industria naval para calefacción de camarotes individuales.

De uso doméstico, comercial y naval:

- ✓ Super resistente
- ✓ Sistema de resistencia blindada aletada
- ✓ Utilizada en Camarotes y buques navales, es ideal para habitación 8 a 10 m²



Armada
en acero
Inox 304



Medidas mm:
200 x 300 x100
200 x 500 x 100



Resistencias
Blindadas
Helicoidal



Potencia
750w / 1500w
220v



CALEFACTOR ELÉCTRICO PARA TABLEROS 50/100W 220V

CALENTADOR DE TABLEROS ELECTRICOS

Se emplean para garantizar una temperatura mínima y homogénea o para prevenir la formación de condensación.

Armada en Chapa Negra, pintada con pintura epoxi de alta temperatura.

Resistencia blindada de acero inoxidable.

Bornera de porcelana aislada y patas anti vibratorias de goma.

De fácil instalación y rápida respuesta.

SECADOR DE BOTAS Y GUANTES

Industrial

Aplicación: Barcos de altura, plantas de procesamiento, plantas de fileteado, pistas de esquí.

Capacidad: 40 bocas de salida para secado simultáneo de botas y guantes largos.

Ventilador centrífugo con caracol, diseñado para insuflar aire caliente de manera eficiente.

Resistencias: De alta carga ubicadas dentro del conducto de aire, garantizando un secado rápido y uniforme.

Construcción: Chasis de acero inoxidable para máxima durabilidad en ambientes hostiles.

Control de Temperatura: Tablero de control con selección de tres niveles de potencia (mínimo, medio y máximo) y llave de encendido.

Ideal para uso en barcos, plantas de procesamiento de alimentos, y otros ambientes industriales exigentes.

Voltaje: 380V

Chasis: 100% Acero inoxidable.

Durabilidad: Construcción robusta para resistir ambientes extremos.

Aplicable en diversas industrias, desde pesca hasta deportes de invierno.



Medidas mm:
1500 x 600 x
1200



Potencia
Total 5 kw.

